

Umbauanleitung:
Ascona-Stellmotoren in Corsa Spiegelgehäuse



Hier sieht man den Corsa Spiegel
(oben) und den Ascona Spiegel (unten)

1. Spiegelgläser ausbauen (am Ascona Spiegelglas sind noch Kabel für die Heizung befestigt)



Ascona Spiegel ohne Glas

2. Stellmotor ausbauen

Dazu die Schraube in der Mitte des Motors lösen und den Sicherungsring (auf dem Bild etwas rostig) entfernen)



3. Pins an Ascona Glas entfernen



Die Pins lassen sich einfach herausnehmen (etwas umbiegen)

4. Sicherungsring im Corsa Gehäuse entfernen (nicht wegschmeißen, muss wieder rein)



Hier sieht man, wo der Stellantrieb reinpasst.

5. Motor einsetzen und festschrauben (Ring nicht vergessen wieder einzusetzen)



6. Pins am Corsa Glas befestigen



Die Befestigungspunkte sind schon vorgesehen

Vorsicht, um die Pins zu montieren muss man etwas Gewalt anwenden.
Ich habe das Glas auf eine Decke gelegt und die Pins mit einem LEICHTEN Schlag mit dem Hammer eingerastet.



7. Nun kann das Spiegelglas wieder montiert werden
Darauf achten, das die Pins in die Vorrichtungen am Stellmotor reinrutschen
8. Es muss noch eine Öffnung am Spiegelfuß vergrößert werden (mit einer Rundfeile reicht aus) damit der Stecker durchpasst.
Oder den Stecker abschneiden.



9. Jetzt muss man sich nur noch überlegen, wie man die Kabel in die Tür bekommt.
Hab ich aber noch nicht nachgesehen wie es möglich wäre.

So sieht der Fertige Spiegel aus



So, nun viel Spaß beim Umbau und viel vergnügen mit „original“ Elektrischen Spiegeln.